

BANDEN DBRED LF5



ZELFKLEVENDE ONTKOPPELINGSTROKEN IN "L"-VORM
ACCESSOIRE VOOR AKOESTISCHE ISOLATIE VAN CONTACTGELUID

| BANDEN DBRED LF5 | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Zelfklevende ontkoppelingstroken in "L"-vorm - Accessoire voor akoestische isolatie van contactgeluid | | | | | |
| BESCHRIJVING | Zelfklevende stroken in geëxpandeerd polyethyleen, warm vorgevormd, met warme groeven om het plooien in "L"-vorm te vergemakkelijken. | | | | |
| SAMENSTELLING | Geëxpandeerd polyethyleen met gesloten cellen. | | | | |
| KLEUR | Wit. | | | | |
| TOEPASSINGSGEBIED | Zelfklevende stroken in "L"-vorm aan te brengen na het aanbrengen van een onderlaag tegen contactgeluid in een zwevende dekvloer; pas af te snijden na het plaatsen van de tegels. | | | | |
| DIKTE | 5 mm. | | | | |
| VERPAKKING | PRODUCT | HOOGTE cm | LENGTE ROL m | AANTAL ROLLEN per pallet | LENGTE per pallet m |
| | DBRED LF5 10+5 | 10+5 | 50 | 10 | 500 |
| | DBRED LF5 15+5 | 15+5 | 50 | 7 | 350 |
| TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN | EIGENSCHAP | | | WAARDE | NORM |
| | Dichtheid: | | | 23 kg/m ³ | - |
| | Thermische geleidbaarheid: | | | 0,04 W/mK | - |
| | Maximale verwerkingstemperatuur: | | | -20 °C / +80 °C | - |
| | Drukweerstand bij 10% vervorming: | | | 24 kPa | ISO 7214 |
| <p>Alle informatie op deze fiche is indicatief en niet bindend. De gegevens zijn het resultaat van onze laboratoriumtesten waaruit volgt dat de kenmerken kunnen variëren naar gelang de plaats, de plaatsing en de weersomstandigheden. De gebruiker moet de productgeschiktheid controleren in functie van het specifieke gebruik en aanvaardt volledige aansprakelijkheid die inherent is aan en voortvloeit uit het gebruik van het product zelf; alsmede leeft de gebruiker ook alle gebruiksregels na die in het algemeen aan de «regel van de kunst» kunnen worden toegeschreven. Edilteco Benelux heeft het recht om aanpassingen van deze technische fiche te maken, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze fiche vervangt alle vorige fiches.</p> | | | | | |